












Сравнение электроискровых (электроэрозионных) дрелей с ручным управлением

Характеристика // Модель станка	S...k K.C	C...r CM...Z	Elerkom-1HM
Внешний вид станка			 При поставках в Россию используется желто-черное цветовое исполнение станка.
Максимальный размер заготовки Д x Ш x В, мм	Нет данных, вместо этого используется параметр - размер рабочего стола X x Y мм = 250 x 350 мм.	800 x 400 x 300 мм	450 x 300 x 300 мм
Максимальный вес заготовки, кг	100 кг	200 кг	300 кг
Ход по осям X x Y, мм	200 x 300 мм	350 x 250 мм	300 x 250 мм
Точность позиционирования по осям X x Y, мм	0,03 мм	Нет данных	0,02 мм
Перемещение по оси Z, мм	300 мм	340 мм	350 мм
Перемещение рабочей головки (ручные подачи), мм	230 мм	200 мм	120 мм
Диаметр электрода, мм	0,25 мм; 0,3 - 3,0 мм (шаг 0,1 мм)	Нет данных	0,3 - 3,0 мм (шаг 0,1 мм)
Максимальная длина электрода, мм	300 мм	400 мм	400 мм
Материал электрода	Медь	Латунь	Латунь, Медь
Допустимая форма канала электрода	Одноканальный // O C перегородкой // N Тип "Восьмерка" // 8	Нет данных	Одноканальный // O C перегородкой // N Тип "Восьмерка" // 8
Направляющие для электродов различных диаметров	Для применения электродов конкретного диаметра 0,3 - 3,0 мм необходимо приобретать набор, состоящий из следующего: 1. Керамическая направляющая - 1 шт. 2. Цанга - 1 шт. 3. Трубчатая направляющая - 1 шт. 4. Резиновый уплотнитель - 10 шт. Цена набора направляющих у эксклюзивного представителя производителя станка в России - примерно 13200,00 руб. с НДС за набор.	Нет данных	Станок снабжен универсальным патроном для крепления электродов диаметром 0,3 - 3,0 мм. Для применения электродов конкретного диаметра 0,3 - 3,0 мм необходимо приобрести набор, состоящий из следующего: 1. Направляющая - 1 шт. 2. Резиновый уплотнитель - 7 шт. Цена набора - 4680,00 руб. с НДС.

Характеристика // Модель станка	S....k K.C	C...r CM....Z	Elerkom-1HM
Внешний вид станка			 При поставках в Россию используется желто-черное цветовое исполнение станка.
Ёмкость бака с диэлектрической жидкостью, л	20 л	Нет данных	20 л
Тип диэлектрической жидкости	Специальная рабочая жидкость. При попытке использовать дистиллированную воду выходят из строя силовые платы генератора станка. Цена у эксклюзивного представителя производителя станка в России - примерно 7690,00 руб. с НДС за 20 литров.	Дистиллированная вода Цена - примерно 140,00 руб. с НДС за 20 литров.	Дистиллированная вода Цена - примерно 140,00 руб. с НДС за 20 литров.
Специальная процедура утилизации диэлектрической жидкости	Требуется	Не требуется	Не требуется
Максимальный ток обработки, А	Нет данных	47,0 А	30,0 А
Потребляемая мощность, kVA	3,5 kVA	3,0 kVA	3,5 kVA
Размеры станка, Д x Ш x В, мм	810 x 870 x 2005 мм	1380 x 1000 x 2350 мм	900 x 1140 x 2400 мм
Вес станка, кг	500 кг	800 кг	1200 кг
Размеры станка в упаковке, Д x Ш x В, мм	1900 x 1100 x 2150 мм	Нет данных	1360 x 1460 x 2250 мм
Вес станка в упаковке, кг	700 кг	Нет данных	1400 кг
Автоматизированные функции обработки	Отсутствуют	Нет данных	<ul style="list-style-type: none"> + Сверление отверстий заданной глубины. + Автоматический возврат оси Z в исходную точку при завершении цикла обработки. + Компенсация угара электрода. + Автоматическая установка нулевой координаты оси Z "по касанию заготовки". + "Щадящий" режим начала обработки для сохранения геометрии отверстия на входе. + Запуск процесса обработки одной клавишей.
Страна принадлежности торговой марки	Япония	Тайвань	 РОССИЯ 

Характеристика // Модель станка	S....k K.C	C...r CM....Z	Elerkom-1HM
Внешний вид станка			 <p>При поставках в Россию используется желто-черное цветовое исполнение станка.</p>
Страна фактического расположения производственных мощностей	Китай	Тайвань	Тайвань, Россия
Комплектность стандартной поставки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Станок в упаковке - 1 шт. 2. Набор направляющих для электродов диам. 0,8 мм. 3. Трубчатые электроды диам. 0,8 мм, в пенале 20 шт. 4. Специальная рабочая жидкость, канистра 20 л - 1 шт. 5. Комплект инструкций по эксплуатации. 6. Стандартный набор инструментов, фильтров, крепежа, запасных частей. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Станок в упаковке - 1 шт. 2. Набор направляющих для электродов диам. 0,5 мм. 3. Трубчатые электроды диам. 0,5 мм, в пенале 10 шт. 4. Набор направляющих для электродов диам. 1,0 мм. 5. Трубчатые электроды диам. 1,0 мм, в пенале 10 шт. 6. Комплект инструкций по эксплуатации. 7. Стандартный набор инструментов, фильтров, крепежа, запасных частей. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Станок в упаковке - 1 шт. 2. Набор направляющих для электродов диам. 1,0 мм. 3. Трубчатые электроды диам. 1,0 мм, в пенале 10 шт. 4. Комплект инструкций по эксплуатации. 5. Стандартный набор инструментов, фильтров, крепежа, запасных частей.
Гарантия, лет	1 год	1 год	1 год
Цена после таможенной очистки с НДС, в российских рублях	Примерно 1 330 000,00 руб.	Примерно 900 000,00 руб.	По запросу

Выбор за Вами!