



# Ionex

Направляющие Ionex  
для электроискровых  
(электроэрозионных) дрелей  
различных производителей

## Направляющие Ionex для электроискровых (электроэрозионных) дрелей различных производителей

Информация об изделии, рекомендации по использованию и хранению

### Общее описание

Направляющие Ionex предназначены для использования в электроискровых (электроэрозионных) дрелях различных производителей: **Astec, Castek, Chmer, Edmas, Elerkom, Huber, Huen, Japax, Jinyoung, Joemars, JSEDM, KTC, Max See, Ocean, Top EDM, Washino** и др.

Направляющая	Описание	
	Направляющая для электродов диам. 0,1 мм Направляющая для электродов диам. 0,2 мм Направляющая для электродов диам. 0,3 мм Направляющая для электродов диам. 0,4 мм Направляющая для электродов диам. 0,5 мм Направляющая для электродов диам. 0,6 мм Направляющая для электродов диам. 0,7 мм Направляющая для электродов диам. 0,8 мм Направляющая для электродов диам. 0,9 мм Направляющая для электродов диам. 1,0 мм Направляющая для электродов диам. 1,1 мм Направляющая для электродов диам. 1,2 мм Направляющая для электродов диам. 1,3 мм Направляющая для электродов диам. 1,4 мм Направляющая для электродов диам. 1,5 мм Направляющая для электродов диам. 1,6 мм Направляющая для электродов диам. 1,7 мм Направляющая для электродов диам. 1,8 мм Направляющая для электродов диам. 1,9 мм Направляющая для электродов диам. 2,0 мм Направляющая для электродов диам. 2,1 мм Направляющая для электродов диам. 2,2 мм Направляющая для электродов диам. 2,3 мм Направляющая для электродов диам. 2,4 мм Направляющая для электродов диам. 2,5 мм Направляющая для электродов диам. 2,6 мм Направляющая для электродов диам. 2,7 мм Направляющая для электродов диам. 2,8 мм Направляющая для электродов диам. 2,9 мм Направляющая для электродов диам. 3,0 мм	Направляющая для электродов диам. 0,15 мм Направляющая для электродов диам. 0,25 мм Направляющая для электродов диам. 0,35 мм Направляющая для электродов диам. 0,45 мм Направляющая для электродов диам. 0,55 мм Направляющая для электродов диам. 0,65 мм Направляющая для электродов диам. 0,75 мм Направляющая для электродов диам. 0,85 мм Направляющая для электродов диам. 0,95 мм Направляющая для электродов диам. 1,05 мм Направляющая для электродов диам. 1,15 мм Направляющая для электродов диам. 1,25 мм Направляющая для электродов диам. 1,35 мм Направляющая для электродов диам. 1,45 мм Направляющая для электродов диам. 1,55 мм Направляющая для электродов диам. 1,65 мм Направляющая для электродов диам. 1,75 мм Направляющая для электродов диам. 1,85 мм Направляющая для электродов диам. 1,95 мм Направляющая для электродов диам. 2,05 мм Направляющая для электродов диам. 2,15 мм Направляющая для электродов диам. 2,25 мм Направляющая для электродов диам. 2,35 мм Направляющая для электродов диам. 2,45 мм Направляющая для электродов диам. 2,55 мм Направляющая для электродов диам. 2,65 мм Направляющая для электродов диам. 2,75 мм Направляющая для электродов диам. 2,85 мм Направляющая для электродов диам. 2,95 мм
<b>Уплотнение</b>		
 <p>Резиновые уплотнители (набор = 7 шт.)</p>		

### Рекомендации по хранению

Температура	От -30 до +50 °С
Относительная влажность	От 10% до 90% без образования конденсата

**Поставщик:**

“Ионекс”, тел. (8482) 25-82-40

445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 28