



Ионекс

Фильтр Ионекс 25E Plus

Картридж водяного фильтра Ионекс 25E Plus

Информация об изделии, рекомендации по использованию и хранению

Общее описание

Картридж водяного фильтра **Ионекс 25E Plus** предназначен для использования в системе водоподготовки проволочно-вырезных электроэрозионных станках Sodick для очистки воды от механических загрязнений. Фильтр-патрон предназначен для установки в полипропиленовый корпус и многоцелевой очистки жидкостей. Фильтр-патрон изготовлен в виде фильтрующей кассеты цилиндрической формы, состоящий из гофрированного цилиндрического картона, с наружной стороны заключенного в изготовленный из перфорированного металла цилиндр и центрального сердечника из твердого полиэтилена, обеспечивающего жесткость конструкции, а также с двух сторон (на нижнем и верхнем днище) с установленными резиновыми держателями-уплотнителями. Процесс фильтрации происходит наружу.



Физические параметры

Размеры	Высота = 300 мм Внешний диаметр = 340 мм Внутренний диаметр = 46 мм
Цвет	Внешний корпус: металлический, цвет - чёрный Нижняя и верхняя части: металл, цвет - чёрный
Материал	Металл, резина, бумага
Фильтровальная бумага	Фильтровальная бумага немецкой фирмы NEENAH GESSNER (http://www.neenah-gessner.de)
Степень фильтрации	3 - 5 мкм
Площадь фильтрации	Внешний слой = 13,815 кв. м Общая площадь фильтрации = 13,815 кв. м
Тип упаковки	Картонная коробка = 2 шт.
Вес в упаковке	14,4 кг

Рекомендации по хранению

Температура	От -30 до +50 °С
Относительная влажность	От 10% до 90% без образования конденсата

Поставщик:

“Ионекс”, тел. (8482) 25-82-40
445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 28